

TECHNISCHE DATEN

- serienmäßig
- gegen Mehrpreis



**XL-1000 DIAVOLO
EXTREME POWER**

LACKIERUNGEN/DESIGN			
Oberflächenfinish	●	Metallic-Effekt	★
Unterteil in Bicolor-Lackierung	●		★
Hinterleuchteter Button im OT und UT	●		★
Innenraumbeleuchtung	●		
STRAHLERBESTÜCKUNG			
Anzahl Hochdruckeinheiten Gesamt (OT/ST)	●	20	★
Anzahl Hochdruckeinheiten Gesicht x Leistung in Watt	●	4 x 520 W	
Leistungsschaltung Hochdruckeinheiten Gesicht (Watt)	●	2-stufig (520/420 W)	
Komplettabschaltung der Hochdruckeinheiten Gesicht	●		
Anzahl Hochdruckeinheiten Körper x Leistung in Watt	●	16 x 480 W	
Leistungsschaltung Hochdruckeinheiten Körper (Watt)	●	2-stufig (480/380 W)	
Anzahl UV-Lampen (UT)	●	19	
Lampenmaße in mm (Durchmesser/ Länge)	●	38/1.800	
UV-Reflektorstrahler Soltron Turbo Power MaxTan 160	●		
Filtertechnik	●	TOP	
Reflektortechnik	●	Glas, beschichtet	
Reflex-Nackenbräuner mit optimierter Gegenreflektion	●		
Schulterbräuner-Aufsatz (7 x 25 W) inkl. Stereo Sound	○		
KÖRPERKÜHLUNG			
Separate Luftkreisregelung für Körper und Gesicht	●		
Full Air Condition (1.300 W Nennkühlleistung)	●		
Doppelscheibenkonzept für separate Liegeflächenkühlung	●		
Fußventilator in 9 Stufen regelbar	●		
Gesichtslüftung in 9 Stufen regelbar	●		
ZU- UND ABLUFTSYSTEM			
Zentrallüftung mit Luftfilterung	●		
Abluft mit thermost. gest. Warmluftrückführung	○		
Abluft ohne Warmluftrückführung	○		
BEDIENAUSSTATTUNG			
Soft-Touch-Tastatur	●		
LED-Anzeige für abgelaufene Bräunungszeit	●		
Automatischer Funktionsreset nach Bräunungsvorgang	●		
KOMFORTAUSSTATTUNG/AUDIO			
Aroma Vitalizer System (AVS)	●		★
Kopfhöreranschluss	●		
Lautstärkeregler	●		
Stereo-Lautsprecher für Kopfbereich im UT	○		
Audio-Paket (Verstärkerplatine für Mehrkanalwahl)	○		
TECHNISCHE WERTE UND MASSE			
Rundumbräune nach dem Soltron-Tunnelprinzip	●		
Liegefläche in mm (L x B)	●	2.100 x 900	
Oberteil mit leichtgängigem Lift-up-Hubsystem	●		
Gewicht in kg	●	775	
Gesamtleistungsaufnahme in Watt ca.	●	19.700	
Absicherung träge	●	3 x 35 A	
Geräteabmessungen geschlossen in mm (L x B x H)	●	2.240 x 1.475 x 1.360	
Geräteabmessung mit aufgesetztem Schulterbräuner in mm (Länge)	●	2.340	
Einstieghöhe in mm	●	610	
Einstiegsöffnungsmaß in mm	●	830	
Geräteabmessungen geöffnet in mm (Höhe)	●	1.740	
Kabinen-Mindestinnenmaß in mm (L x B)	●	2.400 x 2.300	

Alle Geräte sind für alle externen Steuerungen vorgerüstet (Betrieb nach EN 60335-2-27/A11:1997). Anschluss: 400/415 3N. Technische und ausführungsmäßige Änderungen vorbehalten.